




## Držák na hůl Veloped – Návod k montáži

Dvoudílný držák na hůl pro Veloped, který slouží také jako bezpečnostní popruh, když je Veloped složený pro přepravu nebo skladování. Držák na hůl je vhodný pro všechny modely Veloped.

Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu nebo zařízení a zobrazte si video s pokyny.



### ① Připevněte zadní držák.

Omotejte zadní držák kolem horní části zadní svislé trubky rámu, těsně pod rychloupínákem pro nastavení výšky.



### ② Pevně utáhněte popruh.

Omotejte popruh kolem trubice a připevněte jej suchým zipem. Přebytnou délku popruhu nechte volně viset.



### ③ Upravte zadní smyčku.

Velikost zadního poutka lze upravit povolením suchého zipu. Pro dosažení zaobleného/kruhového tvaru může být nutné poutko jemně stlačit.



#### ④ Připevněte přední držák.

Omotejte přední držák kolem horní trubky rámu, hned za upevněním kolejnice koše. Ujistěte se, že protiskluzová vrstva směřuje k trubce rámu.



#### ⑤ Upravte přední smyčku.

Velikost předního poutka lze upravit povolením suchého zipu. Pro dosažení zaobleného/kruhového tvaru může být nutné poutko jemně stlačit.



#### ⑥ Připevněte hůl.

Hůl připevněte tak, že ji zatlačíte zezadu, nejprve zadním a poté předním držákem.



#### ⑦ Zajistěte rám.

Popruh na držák hůlky můžete použít k zajištění rámu ve složeném stavu, při přepravě nebo skladování vašeho Velopedu.